

Varistone Green EX

Uiterst werkzame algen en groenverwijderaar

Topassingsgebieden

VARISTONE GREEN EX is te gebruiken op alle betonoppervlakken, natuursteen, keramiek, hout, glas, kunststof, stuclagen en verschillende metalen. Op marmer en kalksteengebonden materialen adviseren wij u eerst een proefvlak op te zetten. Op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielsen, tuimeubelen e.d. Bij gebruik in de glasteelt, uitvoerige informatie op aanvraag.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlakte water bereikt.

Gebruiksaanwijzing: bestrijding van groene aanslag

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.

Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% VARISTONE GREEN EX (25 ml : 1 ltr water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling heeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.

Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% (25 ml : 1 ltr water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van



VARISTONE®

VARISTONE GREEN EX en het geringe residu, heeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan volstaan worden met een oplossing van 1,5% (15 ml : 1 ltr water).

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuimeubelen e.d.

Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% (25 ml : 1 ltr water). Niet naspoelen.

Niet op planten spuiten of gieten.

Opmerking

Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Opslag

VARISTONE GREEN EX is in gesloten verpakking ten minste 12 maanden houdbaar, mits opgeslagen boven de +5°C. Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst. Gereedschap met water reinigen.

Veiligheidsaanbevelingen

Veroorzaakt brandwonden.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren!

Niet roken tijdens het gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Voorkom lozing in het milieu.

Varistone Green EX

Uiterst werkzame algen en groenverwijderaar

Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Werkzame stof:

Didecyldimethylammoniumchloride 100 g/l

Aard van het preparaat: vloeistof

UN 1903

Toelatingsnummer: 13817 N



VARISTONE®