


EYE

De EYE is een van de meest geliefde producten uit het Timberlab assortiment. Door de eigentijdse en ranke vormgeving en de vergrijzing van het hout is de armatuur overdag nauwelijks aanwezig, maar in het donker laat de EYE zich van zijn beste kant zien. Met precies genoeg licht om het pad of de toegangsweg functioneel aan te lichten. De armatuur is eenvoudig aan te sluiten en wordt snel opgenomen in zijn omgeving.



SPECIFICATIES

- **IP klasse:** IP54
- **Vermogen per ledmodule:** 2.4 Watt
- **Lumen output per ledmodule:**
 - 2.200K = 109 lm
 - 2.700K = 121 lm
 - 4.000K = 153 lm
 - amber = 47 lm
- **Stralingshoek:** De ledmodule heeft een stralingshoek van 155x65 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De ledmodule heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.




	gewicht	CO2	gewicht	CO2	gewicht	CO2	gewicht	CO2	gewicht	CO2	gewicht	CO2	gewicht	CO2
		opslag		opslag		opslag		opslag		opslag		opslag		opslag
Lariks/Douglas	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5 kg	8 kg	12 kg	18 kg	8 kg	8 kg	16 kg	18 kg	7 kg	8 kg
Kastanje	9 kg	15 kg	21 kg	33 kg	5 kg	9 kg	12 kg	19 kg	8 kg	9 kg	16 kg	19 kg	7 kg	9 kg
Eiken	12 kg	19 kg	26 kg	41 kg	7 kg	11 kg	15 kg	23 kg	10 kg	11 kg	19 kg	23 kg	9 kg	11 kg
Accoya	9 kg	14 kg	19 kg	30 kg	5 kg	8 kg	11 kg	17 kg	8 kg	8 kg	15 kg	17 kg	7 kg	8 kg

OPTIES

- **Dikte:** 100 of 150mm
- **Spanning:** 230 VAC of 12-24 V AC/DC
- **Houtsoort:** Lariks/Douglas (alleen op voetsteun), eiken, rustiek kastanje of Accoya
- **Keurmerk:** FSC of PEFC
- **Accessoires:** De EYE is verkrijgbaar met of zonder paalhouder. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.200, 2.700, 4.000K en amber (593nm).
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm2). Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties:** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een waterpunt, licht naar achteren of in combinatie met een hek.

LEDMODULES



	TBL path light module 2.200K	TBL path light module 2.700K	TBL path light module 4.000K	TBL path light module AMBER 593 nm
Spanning (optie)	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC
Vermogen	2.4W*	2.4 W*	2.4W*	2.1W*
Power factor	0.36*	0.36*	0.36*	0.34*
Lumen output	109 lm*	121 lm*	153 lm*	47 lm*
Efficientie	45 lm/W*	50 lm/W*	63 lm/W*	23 lm/W*
Lichtkleur	2200K 2335K*	Warm Wit 2700K 2654K*	Natuurlijk Wit 4000K 3801K*	AMBER x=0.5977 y=0.3996.*
CRI	84*	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	A+	A+	A+	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	156x64*	156x64*	154x65*	151x58*
Aantal LEDs per module	1	1	1	1
Bedrijfs temperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur

* Gemeten waarden



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.